4. November 2016

Datenblatt

10040020

D-Sub Sti HD15 KZF ABS-M


D-Substeckverbinder mit Käfigzugfederanschluß Stifteinsatz HD15 im metallisierten Kunststoffgehäuse Käfigzugfederanschluß für Pin 1 bis 11 Anschlußquerschnitt:
0,08 mm² bis 0,5 mm² Kontaktbelegung für Heidenhain Tastsysteme Schnittstellen X112 (TS) u. X113 (TT) Maschinenserie iTNC 530 HSCI

KnorrTec Kapellenbergstraße 34 D-93176 Beratzhausen Tel. +49 (0) 9493 9519690 Fax +49 (0) 9493 9519679



Email: info@knorrtec.de Web: www.knorrtec.de





Pin Belegnung:

| D-Sub | | Klemm |
|-------|---|-------|
| 1 | - | 11 |
| 2 | - | 2 |
| 3 | - | 3 |
| 4 | - | 4 |
| 5 | - | 5 |
| 6 | - | 6 |
| 7 | - | 7 |
| 8 | - | 8 |
| 9 | - | 9 |
| 10 | _ | 10 |
| 11 | - | 10 |
| 12 | _ | nc |
| 13 | _ | nc |
| 14 | - | nc |
| 15 | - | nc |
| | | |