

18. Mai 2006

Datenblatt

700132000000000

ECO ET Einspeise-Ltg B o.L

Stichleitung für Motorstarter

Seite 1: Stumpf abgeschnitten

Seite 2: Energiebussteckverbinder ISO 23570-3

Buchse gewinkelt


Leitungsaufbau 4 x 6 mm² PVC sw

Technische Daten der Leitung siehe

Datenblatt UPD00000500

Leitungslänge bitte separat angeben

Grundpreis zuzüglich xxx €/je Meter Leitungslänge



KnorrTec

Kapellenbergstraße 34

D-93176 Beratzhausen

Tel. +49 (0) 9493 9519690

Fax +49 (0) 9493 9519679



Email: info@knorrtec.de

Web: www.knorrtec.de



Standardlänge Artikel-Nr.

1,5 m	700132000001500
3,0 m	700132000003000
5,0 m	700132000005000
10,0 m	700132000010000

Kontaktbelegung Seite1 Seite2

	Ader	Pin
L1	1	1
L2	2	2
L3	3	3
PE	PE	PE

.
.
Bestellschlüssel für die Leitungslänge
7xxxxxx00 XX XX0
..... m cm
.
.
.

Verwendung für
Geräte mit DESINA-konformen Schnittstellen.
Zum Beispiel Siemens ET 200pro