

23. Juni 2015

Datenblatt

70045700000000

Geberleitung CU250-SSI

KnorrTec

Kapellenbergstraße 34

D-93176 Beratzhausen

Tel. +49 (0) 9493 9519690

Fax +49 (0) 9493 9519679



Email: info@knorrtec.de

Web: www.knorrtec.de

Seite 1: D-Sub 15 pol; gerader Kabelabgang

Schnittstelle X2100 (Siemens Cu250)

Seite 2: M23 Buchse 12 pol 0°

gerader Kabelabgang

Schnittstelle Sick SSI

Leitung: 3x2xAWG24 PUR geschirmt; grau

Schleppkettenfähig

Kupfergehalt 0,042 kg/Meter zuzügl. Schnittzugabe

Leitungslänge bitte separat angeben

Grundpreis plus xxx € je Meter Leitungslänge

Zuzügl. Materialteuerungszuschläge

Pinbelegung:

D-Sub 15 - M23 12 pol

2 - 3

3 - 11

4 - 8

7 - 1

14 - 10

15 - 2

Schirm

.

.

Bestellschlüssel für die Leitungslänge

70045700 00XXXX

m cm

.

Standardlängen: 2m; 8m; 15m

70045700000200 Länge 2 m

70045700000800 Länge 8 m

70045700001500 Länge 15 m

.

Verwendung für

z.B. Siemens Sinamics G120D

mit Drehimpulsgeber Sick AFM60E-S1AA001024