

Steckleitungen LAiO20 for SIMATIC MICRO-DRIVE an ECI Motoren Fa. ebm-papst



Zur Verwendung für:

SIMATIC MICRO-DRIVE



PDC 600/600F
PDC1000 V1

Quelle: Siemens AG

Motoren Fa. ebm-papst

Baureihe
ECI 42
ECI 63



Quelle: ebm-papst

<u>Für anspruchsvolle Anwendungen</u>	
<u>Technische Daten</u>	
Mantel	TPE-U PUR
Mantelfarbe	schwarz
Manteldurchmesser	10,70 ø
<u>Mechanische Eigenschaften:</u>	
Für hochflexiblen Einsatz, schleppketteneignet	
<u>Biegeradius</u>	
fest:	>7,5 x Leitungsaußendurchmesser
bewegt:	>15 x Leitungsaußendurchmesser
<u>Thermische Eigenschaften:</u>	
<u>Temperaturbereich</u>	
fest:	- 20 bis +105°C
bewegt:	- 20 bis +105°C
<u>Materialspezifische Eigenschaften</u>	
<u>Leitung</u>	
flammwidrig nach UL758/1581 / DIN EN 60332-2-2	✓
halogenfrei	✓
LS0H (Low Smoke Zero Halogens)	✓
silikonfrei	✓
<u>Mantel</u>	
ölbeständig nach DIN EN 60811-404	✓
Rauchdichte nach DIN EN 61034	✓
UV-beständig	✓
allgemein gute chemische Beständigkeit	✓
seewasserbeständig	✓
hydrolyse- und mikrobenbeständig	✓

Beschreibung	Länge	Art.-Nr. für anspruchsvolle Anwendungen		
		UL-gelistetes Material	UL-Fertigung	
All-in-One-Steckleitung von SIMATIC MICRO-DRIVE PDC1000 V1 zu Motoren Fa. ebm-papst ECI 42.20/ -.40 ECI 63.20/ -.40/ -.60	0,5 m	70051520000050	70051570000050	
	1,5 m	70051520000150	70051570000150	
	3,0 m	70051520000300	70051570000300	
	5,0 m	70051520000500	70051570000500	
	10,0 m	70051520001000	70051570001000	
	Beliebige Länge < 10 m		70051520000xxx	70051570000xxx

KnorrTec
Kapellenbergstraße 34
D-93176 Beratzhausen

Tel. +49 (0) 9493 9519690
Fax. +49 (0) 9493 9519679

Email: info@knorrtec.de
Web: www.knorrtec.de
Stand: 24.02.2023